

DEWATERING FLUID 06

KORROSIONSSCHUTZMITTEL

Produktinformation :

DEWATERING FLUID 06 ist ein dünnflüssiges und wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel für die Endkonservierung von Werkstücken und Werkzeugen aller Art. Es bildet einen homogenen, leicht öligen Schutzfilm, der den Zutritt von Luft und Feuchtigkeit verhindert.

Eigenschaften

Schutzdauer : bis ca. 6 Monate, abhängig vom genauen Einsatzbereich
aromatenfrei
wasserverdrängend
leicht aufzutragen
kann leicht wieder entfernt werden
physiologisch unbedenklich
Art des Schutzfilms : hell, ölig, gut haftend

EINSATZGEBIET : für die Endkonservierung von Werkstücken aller Art



GEBRAUCHSANWEISUNG :

Am einfachsten und wirkungsvollsten erfolgt die Behandlung in Tauchbädern, aus denen das sich am Boden ansammelnde Wasser leicht abgelassen werden kann.

Die angegebenen Schutzdauern sind geschätzte oder in bestimmten Anwendungen erreichte Schutzdauern. Diese können in anderen Anwendungen oder unter anderen Bedingungen drastisch abweichen. Die angegebenen Werte sollen daher nur ungefähre Richtwerte sein, um Ihnen die Auswahl aus unserer Produktpalette zu vereinfachen.

Technische Daten:

Aussehen	- BRAUN
Filmart	- ölig, transparent
Filmdicke	- ca. 10 µm
Viskosität bei 20°C	- ca. 2
Dichte (bei 20°C)	- 0,83 g/ml
Flammpunkt	- 35 °C
Gefahrenklasse	- All
Trocknungszeit	- ca. 15 Min.
Siedepunkt	- 186-214°C
Lagerung	- Frostfrei in geschlossener Verpackung



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH
Im Hasenfeld 6-8 52391 Vettweiß
Tel.: 02424/1268 Fax 02424/7960