


# H 22



## KALK- UND ZEMENTSCHLEIER ENTFERNER

### Produktinformation & Anwendung:

**H 22** ist ein schnell wirkendes Reinigungsmittel zum Entfernen von Zementschleier und Kalkansatz auf Fassaden, Boden, Betonmischern, Schubkarren, Werkzeugen usw. **H 22** kann auch zum Entfernen von Kalk- und Salzausblühungen, Verschmutzung usw. von Fassaden verwendet werden. Außerdem ist **H 22** ideal zum Entfernen von Öl, Fett, Rostbildung und Tabakflecken aus Beton.

### Gebrauchsanweisung:

**H 22** mittels Bürste oder Niederdruck Nebelspritze (S-5 VD) auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Abhängig von der Verschmutzung kann **H 22** wie folgt verdünnt werden:

<b>Leichte Verschmutzung</b>	<b>1:5</b>
<b>Mäßige Verschmutzung</b>	<b>1:3</b>
<b>Starke Verschmutzung</b>	<b>1:1</b>


**H 22** 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, wenn möglich bürsten und dann gründlich mit Wasser spülen. Rostfreier Stahl und andere Metalle nach der Behandlung gut mit Wasser abspülen und eventuell konservieren mit einem Anti Korrosionsprodukt. (z.B. Dewatering-Fluid) Falls nötig das Verfahren wiederholen.

Bei der Behandlung von sehr porösen Oberflächen empfehlen wir diesen vorher mit sauberem Wasser anzufeuchten. Dann **H 22** von unten nach oben auftragen, bürsten und abspülen von unten nach oben mit Hochdruck warmen Wasser. Eintrocknen von **H22** auf der Fassade vermeiden.


**H 22** ist nicht geeignet zum Gebrauch auf kalkhaltigen Materialien, sowie Marmor, Travertin, sowie auch galvanisierten und verzinkten Oberflächen und gefärbten Kunststoffoberflächen. Manche Sorten von Chrombekleidung, Aluminium, Rostfreier Stahl, Email auf Stahl, können verfärben. Vorher auf eine unauffälligen Stelle ausprobieren, falls nötig mit Plastik bedecken.

### TECHNISCHE DATEN :

Typ	- Kalk- und Zementschleier Entferner.
Farbe	- Blau.
Geruch	- Spezifisch
PH Wert 10%	- 0,5 (10% Lösung)
Dichte	- 1,07 g/ml.
Löslichkeit	- Völlig in Wasser löslich
Brennbarkeit	- Nicht brennbar
Lagerung	- Frostfrei in verschlossener Verpackung



[www.ROLITH-CHEMICALS.de](http://www.ROLITH-CHEMICALS.de)



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : [service@rolith-chemicals.de](mailto:service@rolith-chemicals.de)