

# KETTEN - SPRAY -HT

**KETTENHAFTSCHMIERMITTEL**

Temperaturbereich -30 bis + 250 °C

**TROCKENSCHMIERUNG BIS 1000°C**

## Produktinformation & Anwendung:

**KETTENSPRAY -HT** ist eine weiße, feststoffhaltige Schmierflüssigkeit für die Schmierung von Ketten, Wälz- und Gleitlagern in extremen Temperaturbereichen (über 250 °C), bei sehr hohen Drücken, oder anderen extremen Umgebungseinflüssen.

### Eigenschaften :


sehr gut haftend  
rückstandsarme Verdampfung des Syntheseölträgers ab etwa 250°C  
hochdruckaufnahmefähig  
hochtemperaturbeständig  
geringe Rückstandsbildung  
mineralölfrei  
gutes Kriechvermögen  
beste Schmierwirkung

## Gebrauchsanweisung:


Mit Pinsel, Ölkanne oder Spritzpistole aufbringen. Nicht mit Mineralölen mischen! Bei großer Verschmutzung Ketten zuvor **SCHNELL ENTFETTER** säubern.

## TECHNISCHE DATEN :

Typ	- Ketten HOCHTEMPERATUR
Farbe	- WEIß
Geruch	- ohne
Dichte	- 0,860 g/ml
PH-Wert	- ///
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung



[www.ROLITH-CHEMICALS.de](http://www.ROLITH-CHEMICALS.de)



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : [info@rolith-chemicals.de](mailto:info@rolith-chemicals.de)