

KETTEN-TROCKEN-SPRAY

Temperaturbereich -85 bis +450 °C Trockenschmierung bis 630°C

Produktinformation & Anwendung:

KETTEN-TROCKEN-SPRAY ist ein schnell lufttrocknender, hochdruck- und hochtemperaturbeständiger Gleitlack auf MoS₂-Basis.

KETTEN-TROCKEN-SPRAY wird zur wartungsfreien und verschleißfesten Trockenschmierung bei hohen Flächendrücken und/oder hohen Temperaturen, aber relativ geringen Gleitgeschwindigkeiten verwendet. Es zeichnet sich durch gute Haftung auf Flächen aller Art aus und vermindert Reibung und Verschleiß.

Eigenschaften :


hochgradig rein
frei von abrasiven Bestandteilen
elektrisch nicht leitend
verhindert Festbrennen und Festrosten
vermindert den Reibungskoeffizienten auf ein Minimum
abnehmender Reibungskoeffizient mit steigendem Druck

Gebrauchsanweisung:


Teile gründlich entfetten und trocknen. **KETTEN-TROCKEN-SPRAY** sollte dünn und gleichmäßig aus 15-20 cm Entfernung auf die Gleitflächen aufgesprüht werden oder die Teile getaucht oder bepinselt werden. Durch Phosphatieren, Beizen oder Sand strahlen wird die Haftung erhöht, durch Einbrennen, z.B. 60 min bei 120°C wird die Verschleißfestigkeit verbessert.

TECHNISCHE DATEN :

Typ	- TROCKENSPRAY
Farbe	- SCHWARZ
Geruch	- ohne
Dichte	- 1,07 g/ml
Trockenzeit	- ca. 1 min
Aushärtungszeit	- ca. 6 min
PH-Wert	- ///
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM