

METALL –CONTACT

KLEBER

MITTELVISKOS

Produktinformation

METALL -CONTACT KLEBER ist ein lösungsmittelfreier und kalthärtender 1-Komponentenkleber, der sich unter Luftfeuchtigkeit schnell polymerisiert und unter Druck aushärtet. **METALL -CONTACT KLEBER** ist mittelviskos. **METALL -CONTACT KLEBER** hat etwas geringere Aushärtungsgeschwindigkeit. Kurzfristige Positionskorrekturen der zu verklebenden Teile sind möglich.

METALL -CONTACT KLEBER ist für Metallverklebung aller Art geeignet.


Anwendung:

Oberflächen von Öl, Fett und Schmutz befreien. Klappe entfernen und Dosierspitze abschneiden. Klebstoff sparsam auftragen. Ein dünner Film härtet am schnellsten aus. Dieser Klebstoff ist nicht fugenfüllend.


Technische Daten:

Estertyp	Methyl
Beschaffenheit	farblos, klare Flüssigkeit
Eigenschaften	besonders geeignet für Metallverbindungen
Viskosität bei +20°C (Brookfield)	100-130 mPa s
Spezifisches Gewicht	1,10
Anfangshaftung an : Aluminium	50-70 Sekunden
An Nora Testgummi	10-60 Sekunden
An Hart-PVC	30-120 Sekunden
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C (kurzzeitig -30°C bis +100 °C)
Brechungsindex	1,49 N ²⁹ (ähnlich Glas)
Spezifischer Durchschlagwiderstand DIN 53482	< 10 hoch 15 ohm/cm
Dielektrizitätskonstante 1Mhz	5,4
Elektr. Durchschlagwiderstand DIN 53481	11-13 KV/mm
Löslichkeit	Dimethylformamid, Dimethylfoxid, Acetonitril, Alkali
Anquellung ist durch längeres Lagern in Essigester, Aceton und Methylenchlorid möglich.	

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und Sie diese für Ihre individuelle Fertigung auf die Bedingungen der Praxis Ihrer Verarbeitung nochmals durch Eigenversuche überprüfen müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden.



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM