

# ÖLENTFERNER



## REINIGUNG VON BETON- UND STEINOBERFLÄCHEN

### Produktinformation & Anwendung:

Zum Reinigen mit Tiefenwirkung bei neuen und alten Altflecken. Auf und in porösen Betonböden sowie anderen Festböden. Löst Ölteilchen tief in den Kapillaren und treibt sie zurück an die Oberfläche (Tiefenwirkung bis 20 cm). **ÖLENTFERNER** ist absolut umweltverträglich, biologisch abbaubar und pH-Neutral. Nährstoff für Kohlenwasserstoff-abbauende Bakterien. **ÖLENTFERNER** ist frei von Phosphaten und Lösemitteln.

### ANWENDUNG :

Grobe Verunreinigung mechanisch entfernen. **ÖLENTFERNER** auftragen, bis die zu behandelnde Oberfläche gut angefeuchtet ist. 10-15 Minuten einwirken lassen. Wenig Wasser hinzugeben und kräftig schrubben, bis schaumig, wieder einwirken lassen. (20 min bis 2 Tage, abhängig vom Boden und Verschmutzung).



Ausgeschwemmte Ölpartikel mit Wasser von der Oberfläche trennen, kurz aufschrubben.

1 Liter **ÖLENTFERNER** für 7 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

Entsorgung : Mit Absorbionsmaterial absorbieren und entsorgen. Abfallschlüssel N°54408

### Technische Daten:

Typ	- REINIGUNG ÖLFLECKE
Farbe	- KLAR BIS MILCHIG
Geruch	- Tensidisch.
PH- Wert	- 8,8-9,2
Dichte	- 1,018 g/ml.
Löslichkeit	- IN JEDEM VERHÄLTNIS
Brennbarkeit	- NICHT BRENNBAR.
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung.



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM