

# PTFE - GREASE



## HOCHLEISTUNGS - FETTSPRAY

### Produktinformation & Anwendung:

**PTFE - GREASE** ist eine Hochdruckfett für stark belastete Wälzlager, Ketten, Drahtseile, Gleitstellen, Scharniere, Schrauben und Gelenke sowie für andere schwer zugänglichen Schmierstellen auch bei sehr hohen Drücken.

**PTFE - GREASE** ist besonders wasserabweisend und langzeitstabil. Die enthaltene synergetische Kombination weißer Festschmierstoffe schützt vor Passungsrost bzw. Tribokorrosion und erhöht die Druckbeständigkeit und den Verschleißschutz.

**PTFE - GREASE** wird verwendet für :


- zur Schmierung von Spannfütern an Werkzeugmaschinen
- zur Schmierung von Antriebs- und Förderketten, dringt gut in die Ketten bzw. Litzen ein für Schlösser, Fenstermechanismen, Federn, Lager und Scharniere aller Art für Gleitflächen und Wälzlager aller Art, auch bei hohen Drücken z.B. bei Textil- und Verpackungsmaschinen zur Schmierung von Gelenken aller Art.
- zur Montage-Erleichterung und um die Demontage nach langen Betriebszeiten zu erleichtern, z.B. bei Schrauben und Bolzenverbindungen

### Gebrauchsanweisung :


Dose vor Gebrauch gut schütteln. **PTFE - GREASE** aus ca. 15 bis 20 cm Abstand auf die Schmierstelle aufsprühen.

### Technische Daten:

Typ	: AEROSOL
Farbe	: Weiß
PH Wert	: --
Geruch	: Ohne
Löslichkeit in Wasser	: Nicht löslich
Dichte bei 20°C	: 0,8 g/cm <sup>3</sup>



[www.ROLITH-CHEMICALS.de](http://www.ROLITH-CHEMICALS.de)



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM