


# R C P 3



## METALLBEARBEITUNGSÖL

### Produktinformation :

**RCP 3** dickflüssig, nicht wassermischbares Metallbearbeitungsöl. **RCP 3** ist für den universalen Einsatz bei der spangegebenen Bearbeitung als auch in der Umformungstechnik geeignet.

*RCP 3 enthält keine chemisch wirkenden EP-Zusätze in Form von Chlor, Schwefel oder Phosphor.*

**RCP 3** besteht aus einer Mischung polarer Wirkstoffe mit rein paraffinbasischen Mineralölen. Durch die hohe Affinität zu den Metalloberflächen werden exzellente Schmiereigenschaften erreicht.


### Anwendung :

**RCP 3** eignet sich für grosse Flächenpressung zwischen Werkstück und Werkzeug, durch seine guten Schmiereigenschaften.


**RCP 3** liefern wir in Quetschflaschen à 250 ccm Inhalt und Kanister 10, 50, 200 Liter

### Technische Daten:

Typ	- METALLBEARBEITUNGSÖL
Farbe	- gelblich/klar
Geruch	- nach Mineralöl
Chlor	- ohne
Schwefel	- ohne
Phosphor	- ohne
Dichte 20°C	- 0,888 g/ml
Viskositätsklasse	- ISO VG 220
Flammpunkt	- > 180°C
Lagerung	- Frostfrei in geschlossener Verpackung



[www.ROLITH-CHEMICALS.de](http://www.ROLITH-CHEMICALS.de)



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH  
Im Hasenfeld 6-8      Tel.: 02424/1268  
52391 Vettweiß      Fax 02424/7960  
e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM