

ROLIMECO 2

KONSERVIERUNGSMITTEL TROCKEN

Produktinformation & Anwendung:

ROLIMECO 2 ist ein nicht schmutzendes, schnelltrocknendes und sauberes Korrosionsschutz- und Schmiermittel für Werkzeuge und Werkstücke aller Art, die mit einem dünnen, kaum sichtbaren, grifffesten, öl- und fettfreiem Gleit- und Schutzfilm versehen werden sollen.

ROLIMECO 2 ist sehr dünnflüssig, aufgrund seiner sehr guten wasserverdrängenden Eigenschaften ist **ROLIMECO 2** auch für die Konservierung von nassen Teilen und zum Korrosionsschutz in feuchter Umgebung geeignet.

ROLIMECO 2 wurde zur Konservierung von Lackflächen an Kraftfahrzeugen und Industrieanlagen entwickelt. Die Oberfläche schützt vor Umwelteinflüssen während des Transportes. Vermattung von Oberflächen tritt nicht auf.


EIGENSCHAFTEN sehr ergiebig
dünnflüssig, dringt gut in Ritze und Spalten ein
aromatenarm
homogen
wasserverdrängend
leicht aufzutragen
hält die Luftfeuchtigkeit fern
greift Gummi und Kunststoffe nicht an
aufgrund des aromatenarmen Lösungsmittels fast geruchsneutral bei der Verarbeitung
physiologisch unbedenklich, lebensmittelverträglich
Art des Schutzfilms: gut haftend, grifffest, farblos
Gefahrenklasse VbF A2

Anwendung:


ROLIMECO 2 wird am einfachsten durch Sprühen oder Tauchen aufgetragen. In Tauchbädern kann Wasser, das sich am Boden sammelt, leicht abgelassen werden. **ROLIMECO 2** kann aber auch mit Pinsel oder Lappen aufgetragen werden. Aufgrund seiner guten Schmier- und Gleiteigenschaften braucht der Film vor der Inbetriebnahme von Maschinenteilen nicht entfernt zu werden. Auch als Sprühdose erhältlich.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	: klar
Geruch	: nach Benzin
PH-Wert	: /
Dichte	: 0,8 g/ml
Löslichkeit	: Nicht in Wasser löslich
Brennbarkeit	: Flammpunkt 28 °C
Lagerung	: Kühl und trocken, in verschlossener Verpackung



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM