

ROLISTRIP

ENTLACKUNGSMITTEL

Produktinformation & Anwendung:

ROLISTRIP ist ein schnell wirkendes Entlackungsmittel in einer Sprühdose, das zum Entfernen von Farbschichten sowie Acrylaten, Polyurethanen, Polyesterlacken usw. wie auch Tinte, Teer, Öl, Fett, Dichtungskitt, Leim usw. geeignet. **ROLISTRIP** läßt sich auf Holz, Metall, Stein, Beton, Glas, Fliesen, Keramik usw. verwenden. **ROLISTRIP** ist ideal zum Entfernen von Lösungen, weil es tief in porösen Oberflächen wie Backstein und Beton eindringt. Durch sein pastenartigen Charakters kann **ROLISTRIP** auch ideal auf senkrechte Oberflächen verwendet werden.

Anwendung :

Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Vorzugsweise bei einer Temperatur von 18°C bis 35°C. Sprühen aus ca. 25 cm Entfernung. Soviel **ROLISTRIP** anbringen, wie haften bleibt. Abhängig von der Art und Dicke der Verschmutzung die folgenden Einwirkzeiten beachten:


Normale Verschmutzung	2-6 Minuten
Extreme Verschmutzung	bis 15 Minuten

Die aufgelöste Schicht kann mit einer Malerspachtel oder Kunststoffkratzer entfernt werden. Danach gründlich mit sauberem Wasser nachspülen, eventuell unter Zusatz von eines Entfetters z.B. **MC 88**, oder behandeln mit in Farbverdünner getränkten Tüchern. Falls nötig die Behandlung wiederholen, aber erst nachdem die Oberfläche trocknet ist. Holz oder Furnier nie nass machen, ein leicht feuchtes Tuch benutzen.


ROLISTRIP ist **nicht** für den Gebrauch auf Kunststoff geeignet. Nach dem Gebrauch sollen die Reste von **ROLISTRIP** als chemischer Abfall behandelt werden.

Technische Daten:

Typ	- Entlackungsmittel in Sprühdose
Produktgruppe	- Entlackung/Graffiti Entferner
Farbe	- Weißer Schaum
Geruch	- Lösungsmittel
PH-Wert	- /
Dichte	- 0,963 g/ml
Löslichkeit	- Nicht in Wasser löslich
Brennbarkeit	- < 21°C (Treibgas)
Lagerung	- Trocken und kühl



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH
Im Hasenfeld 6-8 Tel.: 02424/1268
52391 Vettweiß Fax 02424/7960
e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM