

ROWO 1068



BETTBAHNÖL

Produktinformation :

Fortschreitende Anforderungen an Werkstücktoleranzen und Oberflächengüten bedingen größte Positioniergenauigkeit bei kleinsten Vorschubgeschwindigkeiten und Zustellbewegungen. Hierbei sind die technologischen Eigenschaften des eingesetzten Gleitbahnöls in Verbindung mit den verwendeten Gleitbahnmaterialien von größter Bedeutung.

ROWO 1068 ermöglicht durch geringe Haftreibungswerte konstantes Gleitverhalten und bietet größtmöglichen Schutz vor Stick-Slip-Effekten (Ruckgleiten); insbesondere bei Feinstverschieben und kritischen Anfahrbewegungen.


ROWO 1068 weist gegenüber wassergemischten Kühlschmierstoffen beste Beständigkeit auf, eine wichtige Eigenschaft bei der unvermeidlichen Benetzung von Gleitbahnen mit Kühlschmierstoff bei der Metallbearbeitung.

Anwendung :


In erster Linie wird **ROWO 1068** zur Schmierung von Gleit- und Führungsbahnen an Werkzeugmaschinen eingesetzt.

Technische Daten:

Typ	- BETTBAHNÖL
Farbe	- DUNKELBRAUN
Visosität	- 66 mm ² /s +/-7
Dichte	- 88 g/ml
Flammpunkt	- 180 °C (DIN 51376)
Lagerung	- Frostfrei in geschlossener Verpackung



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM