

# RS 2000 FG

**Vielseitig anwendbares Produkt aus ausschließlich FDA zugelassene Rohstoffen**

## **PRODUKTINFORMATION & ANWENDUNG:**

Ein universelles Produkt auf Basis von Silikon mit vielen Anwendungsmöglichkeiten:

- Schmiert
- Reduziert Reibung,
- macht antistatisch,
- ist wasserabweisend

Außerdem klebt und fleckt das Produkt nicht, hierdurch wird der Aufbau von Schmutz und Staub vorgebeugt. Hinterlässt keine Rückstände.

Das Produkt ist Stabil von -40 °C bis 280 °C.

RS2000 FG ist zusammengestellt aus sehr reine Rohstoffen welche die Amerikanische FDA Bedingungen entsprechen: u. a. FDA Regulation Nummern 173.340, 176.180, 1783910.

Die wirksame Stoffen (nach verdampfen des Lösemittel) entspricht u. a. an die FDA Regulation Nummer 178.3570

### RS2000 FG wird deshalb angewendet in u. a. die Nahrungsmittelindustrie:


- Als Mittel auf Seal- und Verpackungsmaschinen, um Kleben des Plastiks an die Schweißbalken und statisch Elektrizität vorzubeugen.
- Als Gleit- und Schmiermittel für Transportbänder, Rutschen, Schienen, Einpacktische, Etikettier- und Einpackmaschinen usw.
- Für das Reduzieren von statischer Elektrizität.

RS2000 FG ist in Airosol® Sprühdose verpackt, die ohne Treibgas - aber mit reine Luft abgefüllt ist.


Das Produkt wird in der Dose in einen Beutel abgefüllt, wodurch es nicht mit Luft in Kontakt kommt. Hierbei ist ein Verschmutzen vom Produkt durch Kontakt mit ein Treibgas vorgebeugt.

## **TECHNISCHE DATEN:**

Type	Trockenschmiermittel auf Silikonenbasis
Farbe	Farblos
Geruch	praktisch Geruchlos
pH-Wert	//////////
Dichte	764 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)
Löslichkeit	< 0.1 % in Wasser
Brennbarkeit	Flammpunkt 43 °C
Lagerung	Kühl und Trocken



[www.ROLITH-CHEMICALS.de](http://www.ROLITH-CHEMICALS.de)



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM