

ROCLEAN TRAGO

BETUMEN ENTFERNER + KALTREINIGER

Produktinformation & Anwendung:

ROCLEAN TARGO ist zum Entfernen von Teer und Bitumen auf alle mögliche Untergründe bestimmt. **ROCLEAN TARGO** erzielt eine optimaler Reinigungskraft, ist sicher in der Anwendung und außerdem wird durch das Fehlen von schädlichen Stoffen, die Umwelt weniger belastet.

PERFEKTE REINIGUNGSRESULTATE :

Oft kommt es vor, das Reinigungsprodukte von mechanischen Nachbearbeitungen unterstützt werden sollen. Mit **ROCLEAN TARGO** ist eine höchst mögliche Reinigungskraft angestrebt worden. Das Ergebnis ist erstaunlich. **ROCLEAN TARGO** ist **2 x so stark wie herkömmliche Produkte**.

Eigenschaften im Hinsicht auf die Zusammenstellung und Effekte des Materials:

ROCLEAN TARGO ist frei von ätzende Stoffen, Laugen, Säuren und Schwefelverbindungen. Hierdurch werden die Metalle, aber auch kalkempfindliche Materialien sowie Marmor, nicht angegriffen. Auch Aluminium und Aluminiumlegierungen, die durch Reinigungsmittel von einen PH-Wert von 9,5 an angegriffen werden, können ohne Gefahr mit Roclean Produkten gereinigt werden.


Außerdem ist das Produkt frei von Chlorkohlwasserstoffen, aromatisierte Petroleummischungen und Benzin, die zum Aufblähen und Beschädigen von Kunststoffen und Elastomer (Gummi) führen können. Nur bei erhöhter Arbeitstemperatur vor allem Schaumkunststoff und sogenannte Schaumgummipackungen, so wie stark verwitterte Lackierungen und nicht haftende Lackschichten als auch reparierte Lackschichten, empfehlen wir einen Beständigkeitstest.

ANWENDUNG :


ROCLEAN TARGO ist sowohl kalt oder warm, bis 50 °C zu gebrauchen. Anbringen mittels gießen, Pinsel, Bürste oder abreiben oder waschen mit einem Tuch oder Schwamm. Auch in einem Tauch- oder Spülbad kann **ROCLEAN TARGO** gebraucht werden.

Technische Daten:

Typ	Teer und Bitumenentfetter
Produktgruppe	: Industrieller Reiniger
Farbe	: Transparent
Geruch	: Gering
PH-Wert	: /
Dichte	: 0,79 g/ml
Löslichkeit	: In Wasser 0,01 g/l bei 20 °C
Brennbarkeit	: Flammpunkt 62 °C
Lagerung	: Kühl, nicht im Sonnenlicht



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH
Im Hasenfeld 6-8 Tel.: 02424/1268
52391 Vettweiß Fax 02424/7960
e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM