

UNI - DICHT

DAUERPLASTISCHE UNIVERSAL-DICHTUNG LÖSEMITTELFREI - SILIKONFREI

Produktinformation & Anwendung:

UNI-DICHT ist eine Universaldichtung für hochbeanspruchte Dichtverbindungen in Anlagen, Maschinen, Automobil und Getriebbau. Sehr Beständig gegen Treibstoff, Wasser, Mineralöl, Luft, Methanol, Kerosin, Frostschutzmittel, Fluorkarbon-Kühlmittel etc.

Zum Abdichten mechanisch bearbeiteter Flanschen von Maschinen, Getriebe und Motorgehäusen. Zur Unterstützung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc.

UNI-DICHT ist Lösemittelfrei und geruchsneutral - kein Ablüften, sofortige Montage möglich. Vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch. Leicht demontierbar.

UNI-DICHT hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoff, Mineralöl sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel etc.

UNI-DICHT bis maximale Spaltfüllung 0,10 mm (ohne Feststoffdichtung) verwenden. **UNI-DICHT** ist Ablauffest auch an senkrechten Stellen zu verarbeiten.

UNI-DICHT dringt in fertigungsbedingte Rauigkeiten und Riefen ein. Maßhaltige Konstruktionen und Montage möglich.


UNI-DICHT Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C.

Technischer Aufwand für überhöhte Vorspann- und Drehmomente entfällt durch **UNI-DICHT** .


UNI-DICHT ist Fluoreszierend eingestellt.

Technische Daten:

Typ	: UNIVERSALDICHTUNG
PH (10% Lösung)	: Nicht zutreffend
Farbe	: BLAU
Geruch	: NEUTRAL
DICHTE	: 1,12 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	: Nicht löslich



www.ROLITH-CHEMICALS.de



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH

Im Hasenfeld 6-8

Tel.: 02424/1268

52391 Vettweiß

Fax 02424/7960

e-mail : ROLITHCHEM@AOL.COM