

# UNI LUB APG

## HOCHTEMPERATURFETT

### Produktinformation & Anwendung:



**UNI LUB APG** ist ein synthetisches EP-Fett, geeignet für universale Anwendung. **UNI LUB APG** ist stabil von -35°C bis + 427°C. Es leckt nicht und es ist keinen Viskositätsänderungen ausgesetzt, auch nicht bei wiederholter Erhitzen und Abkühlen. **UNI LUB APG** ist Wasserbeständig und mischbar mit Mineralölen und Fetten. **UNI LUB APG** ist sehr geeignet zur Schmierung von Lagern und andere bewegbarer Teilen, die oft hohe Feuchtigkeit und Temperaturen ausgesetzt sind. **UNI LUB APG** ist auch für dem Gebrauch in automatische Schmierinstallationen (sogar bis zu - 35°C) geeignet. **UNI LUB APG** enthält kein Chlornaphtalene oder Chlorbiphende.

### Gebrauchsanweisung:

**UNI LUB APG** wird in Patronen und Fässer geliefert. Bringen Sie **UNI LUB APG** mit Hilfe einer Fettspritze, oder einer automatischen Schmierinstallation, an. **UNI LUB APG** ist mischbar mit Mineralölen und Fetten. Sollten diese vorhanden sein, braucht man sie nicht zu entfernen.

### TECHNISCHE DATEN :

Typ	- Hochwertiges universales EP Fett
Produktgruppe	- Gleit und Schmiermittel.
Farbe	- Gelb.
Geruch	- Spezifisch.
PH- Wert	- /
Dichte	- 0,95 g/ml.
Löslichkeit	- Nicht in Wasser löslich
Brennbarkeit	- Nicht brennbar.
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung.



**ROLITH CHEMICALS**

Handels GmbH  
Im Hasenfeld 6-8 52391 Vettweiß  
Tel.: 02424/1268 Fax 02424/7960