

UNI LUB C 24

Hochgeschwindigkeitsfett

Temperaturbereich - 50 °C bis + 105 °C

Produktinformation & Anwendung:

UNI LUB C 24 ist ein Hochgeschwindigkeitsfett für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung von hochtourigen Wälz- und Gleitlagern.



EIGENSCHAFTEN	langlebig sehr gut wasserbeständig sehr kältebeständig sehr guter Korrosionsschutz gutes Haftvermögen verhindert Abtropfen, Abschleudern
---------------	--

Gebrauchsanweisung:

Mit Fettpresse oder automatischer Schmieranlage. Lager reinigen. Wälzlager **UNI LUB C 24** zur Hälfte füllen, schnellaufende bis zu einem Drittel. Sehr langsame Lager ganz füllen. Nicht mit Fetten auf Basis anderer Öle oder Verdicker mischen.

TECHNISCHE DATEN :

Typ	- FETT
Farbe	- gelb
Geruch	- Ohne
PH- Wert	- /
Dichte	- 0,9 g/ml.
Löslichkeit	- Nicht in Wasser löslich
Flammpunkt	- 210 °C
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung.



ROLITH® CHEMICALS

Handels GmbH
Im Hasenfeld 6-8 52391 Vettweiß
Tel.: 02424/1268 Fax 02424/7960