

# UNI LUB G2

**WASSERBESTÄNDIGES SPEZIAL - LANGZEITFETT**  
**TEMPERATURBEREICH -30°C bis +130°C**

## Produktinformation & Anwendung:

UNI LUB G 2 ist ein grafithaltiges, sehr wasserbeständiges Hochdruckfett für die Langzeitschmierung.

UNI LUB G 2 schützt hervorragend vor Reibung und Verschleiß, es behält seine weiche Struktur auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen. Oxidations- und Korrosionsschutzadditive gewährleisten lange Lebensdauer und zuverlässigen Korrosionsschutz.

## **EIGENSCHAFTEN**

außergewöhnliche Haftfestigkeit  
ein Spezialfett für höchste Drücke, verschleißmindernd  
vollkommen wasserbeständig, auch seewasserbeständig  
zuverlässiger Korrosionsschutz  
verhütet Passungsrost  
gutes Abdichtvermögen  
sehr gut walkstabil  
weich und geschmeidig

## **EINSATZGEBIETE**



- für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln, Führungen im Einsatz über und unter Wasser
- für Wälz- und Gleitlager bei sehr hohen Belastungen insbesondere bei hohen Drücken, oszillierender Bewegung, stoßweiser Belastung
- für langsam und mittelschnell laufende Lager als Langzeitschmierstoff (Abfüllmaschinen, Schließmaschinen), vor allem in feuchter Umgebung
- für Bau- und Landmaschinen in rauhem Betrieb, schützt die Lager vor Staub und Nässe
- für die Kraftfahrzeugschmierung: Radnaben, Kugelgelenke, Lager, Wasserpumpe, vor allem bei rauhem Betrieb
- für Führungen und Gewindespindeln, homokinetische Gelenke, Gelenkkreuze, Gelenklagerungen, Schiebestücke, Kupplungsausrücklager, Radlager, Federschwing- und Achsschenkellager
- zur Schmierung von Doppelkonzentern bei Cyclogetrieben

## Gebrauchsanweisung:

Mit Fettpresse oder automatischer Schmieranlage. Lager reinigen. Wälzlager zur Hälfte füllen. Sehr langsame Lager ganz füllen. Nicht mit Fetten auf Basis anderer Öle oder Verdicker mischen.

## TECHNISCHE DATEN :

Typ	- Langzeitfett
Farbe	- SCHWARZ
Geruch	- Ohne
PH- Wert	- /
Dichte	- 0,930 g/ml.
Löslichkeit	- Nicht in Wasser löslich
Tropfpunkt	- 190 °C
Lagerung	- Kühl, trocken in verschlossener Verpackung.



**ROLITH® CHEMICALS**

Handels GmbH  
Im Hasenfeld 6-8 52391 Vettweiß  
Tel.: 02424/1268 Fax 02424/7960